



|                   |               |                     |                  |   |            |   |  |
|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---|------------|---|--|
| profile type:     | ct - 4001     | thermal resistance: | l = 100 mm, 3m/s | Cool Tec Electronic GmbH<br>Großbreitenbach |            | 05.08.2015                                |  |
| width:            | 131,00 mm     | Pv (W)              | RthK (K/W)       |   |            | <b>Profiltoleranzen nach DIN EN 12020</b> |  |
| height:           | 62,50 mm      | 200                 | 0,134            |   | Datum      | Name                                      | <b>ct - 4001</b>   |
| bottom thickness: | 13,75 mm      | 400                 | 0,132            |   | 05.08.2015 | GGB-GK                                    |  |
| weight:           | 13,075 kg/m   | 600                 | 0,131            |   | Profilart  |   |  |
| alloy:            | AlMgSi0,5 F22 | 1000                | 0,128            |   | None       |   | Alle Rechte bei der Cool Tec Electronic GmbH<br>auch für Schutzrechtsanmeldungen. Jede<br>Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und<br>Weitergaberecht, ist uns. |
|                   |               |                     |                  | Status                                      | Änderungen | Datum                                     |  |
|                   |               |                     |                  |   |            |   | KK seitlich verpresst 120 1<br>A2  |